



РТС-2P 222-412

РТС-3P 222-413



РТС-5P 222-415

НОВИНКА



РТС-2P 462



РТС-3P 463



Строительно-монтажные клеммы РТС-222 и РТС-46 с рычажным механизмом предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц и напряжением до 450В. Клеммы используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

32А

41А

450V

t° -25
+85



самозатухающий полиамид



контакты МЕДЬ

РТС-XP 222-41X 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²

Серия

Кол-во подключаемых проводников

Номер серии

Кол-во подключаемых проводников

Напряжение

Ток

Сечение соединяемых проводников

Пример:

РТС-3P 222-413 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Номинальное напряжение, В	Номинальный ток, А	Сечение соедин. проводников, мм ²		Кол-во соединений	Тип упаковки	Упаковка, шт
					одно-жильные	много-жильные			
5050792	4895205050792	РТС-2P 222-412 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ²	450	32	0,08-2,5	0,08-4,0	2	пакет	50/100/5000
5050709	4895205050709	РТС-2P 222-412 BL/10 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ²							
5050822	4895205050822	РТС-3P 222-413 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ²	450	32	0,08-2,5	0,08-4,0	3	пакет	50/100/5000
5050730	4895205050730	РТС-3P 222-413 BL/10 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ²							
5073869	4895205073869	РТС-5P 222-415 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ²	450	32	0,08-2,5	0,08-4,0	5	пакет	25/875/1750
5050761	4895205050761	РТС-5P 222-415 BL/5 450V 32A 0,08-2,5(4,0) мм ²							
5074064	4895205074064	РТС-2P 462 450V 41A 0,5-6,0 мм ²	450	41	0,5-6,0	0,5-6,0	2	пакет	25/1000/2000
5073821	4895205073821	РТС-2P 462 BL/3 450V 41A 0,5-6,0 мм ²							
5074088	4895205074088	РТС-3P 463 450V 41A 0,5-6,0 мм ²	450	41	0,5-6,0	0,5-6,0	3	пакет	25/625/1250
5073845	4895205073845	РТС-3P 463 BL/3 450V 41A 0,5-6,0 мм ²							



Длина зачистки проводника 10 мм



Окно для контроля состояния контактов



Зажимной механизм – пружинная сталь



Материал контактов – медь

