


Прожектор PFL-C

НОВИНКА

СУПЕР
ЦЕНА



PFL-C-30W IP65



PFL-C-70W IP65



PFL-C-20W SENSOR IP54



Прожекторы **PFL-C jazzway** – оптимальное решение для наружного и ландшафтного освещения фасадов зданий, парков, площадей, рекламных стендов, складских помещений и торговых комплексов.

Прожекторы отличают компактные размеры, высокие параметры светоотдачи и цветопередачи. Поворотный механизм крепления позволяет устанавливать прожектор под заданным углом. Угол наклона прожектора регулируется до 180° к горизонту. Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

В ассортименте **jazzway** представлены прожекторы с ИК-датчиком движения **PFL-C-20W SENSOR** и **PFL-C-50W SENSOR**.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий, модель PFL-C-10W: поликарбонат
Материал рассеивателя: закалённое стекло
- Светодиоды: SMD2835
- Угол освещения: 100°
- Коэффициент цветопередачи: $R_a \geq 75$
- Входное напряжение / частота: 190–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: $\cos\phi \geq 0,9$
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: -40...+50 °С
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантия: 2 года



PFL-C-50W 6500K IP65

Для моделей PFL-C SENSOR

- Тип датчика движения: инфракрасный
- Угол детектирования датчика: 180°
- Дальность детектирования: до 15 м
- Оптический порог срабатывания: 3–2000 Лк
- Время работы прожектора после включения: 10 с...8 мин.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5005990	4895205005990	PFL-C-10W 6500K IP65	10	6 500	850	серый	115x105x32	0,18	1/60
5001442A	4895205001442	PFL-C-20W 6500K IP65	20	6 500	1 700	серый	137x125x34	0,34	1/30
5001459A	4895205001459	PFL-C-20W SENSOR 6500K IP54	20	6 500	1 700	серый	137x180x50	0,45	1/20
5001466B	4895205001466	PFL-C-30W 6500K IP65	30	6 500	2 400	серый	160x155x34	0,39	1/30
5001473B	4895205001473	PFL-C-50W 6500K IP65	50	6 500	4 000	серый	200x185x35	0,68	1/10
5013827	4895205013827	PFL-C-50W 6500K IP65 WH	50	6 500	4 000	белый	200x185x35	0,68	1/10
5013803	4895205013803	PFL-C-50W SENSOR 6500K IP54	50	6 500	4 000	серый	200x185x35	0,79	1/10
5001480B	4895205001480	PFL-C-70W 6500K IP65	70	6 500	4 600	серый	227x220x37	0,88	1/6
5006010B	4895205006010	PFL-C-100W 6500K IP65	100	6 500	7 500	серый	290x270x38	1,45	1/5