

Прожекторы PFL-C3 10–100w

Предназначены для наружного, ландшафтного и архитектурного освещения

СУПЕР
ЦЕНА

НОВИНКА

СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

Корпус из алюминия

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН


ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: темно-серый
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: –40...+50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

- 1 Мощность и световой поток прожекторов выше на 30–40% по сравнению с изделиями других производителей данного ценового сегмента
- 2 Габаритные размеры корпуса способствуют эффективному охлаждению светодиодного модуля.



PFL-C3 100w



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5023529	4895205023529	PFL-C3 10w 6500K IP65	10	850	108x100x24	0,17	1/60
5023543	4895205023543	PFL-C3 20w 6500K IP65	20	1 700	143x130x24	0,27	1/40
5023567	4895205023567	PFL-C3 30w 6500K IP65	30	2 550	187x167x24	0,43	1/30
5023581	4895205023581	PFL-C3 50w 6500K IP65	50	4 250	217x185x26	0,60	1/20
5023604	4895205023604	PFL-C3 70w 6500K IP65	70	6 300	244x217x26	0,79	1/20
5023628	4895205023628	PFL-C3 100w 6500K IP65	100	9 000	287x232x32	1,21	1/10