

Лампы специального назначения PLED-SP JCDR 12-24V

Лампы светодиодные низковольтные устанавливаются в светильники с напряжением питания от 12В до 24В. Применяются на потенциально опасных объектах

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И/ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СИСТЕМЕ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДРАЙВЕР ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ



Технические характеристики

- Материал корпуса и колбы: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Диапазон рабочих температур: -20° ... +40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение / частота, В / Гц	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Упак., шт.
5049703	4895205049703	PLED-SP JCDR 10w 3000K GU5.3 12-24V	10	DC 12-24В / AC 12-24В	820	3 000	Ø50x48	1/10/100
5049710	4895205049710	PLED-SP JCDR 10w 4000K GU5.3 12-24V	10	DC 12-24В / AC 12-24В	820	4 000	Ø50x48	1/10/100
5049727	4895205049727	PLED-SP JCDR 10w 5000K GU5.3 12-24V	10	DC 12-24В / AC 12-24В	820	5 000	Ø50x48	1/10/100