


### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR



PTR 1325 BL



PTR 1325 WH





Светодиодные трековые прожекторы **PTR jazzway** предназначены для комплектации осветительных трековых систем, объединяющих несколько однотипных световых приборов на электромонтажных шинах – треках. Прожекторы успешно применяются для создания акцентного освещения в коммерческих и бытовых помещениях.

Трековые прожекторы **PTR jazzway** фиксируются на треке с помощью адаптеров и являются источниками направленного света. Сотовая решетка создает направленный световой поток, позволяет ограничить боковое рассеивание света для создания акцента на основном объекте. Конструкция трековой системы обеспечивает свободное перемещение изделия вдоль трека, что позволяет изменять направление света и уровень освещенности различных зон. Трековые прожекторы применяются только с однофазным шинопроводом. Корпус прожектора вращается вокруг вертикальной оси на 360° и на 90° вокруг горизонтальной оси.


Соединение треков между собой производится с помощью коннекторов (I-образных, F-образных (гибких), L-образных, T-образных, X-образных). Трек и коннекторы в комплект поставки светильника не входят.

### Технические характеристики

- Источники света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Материал сотовой решетки: алюминий
- Материал рассеивателя: стекло
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: AC 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности:  $\cos \varphi > 0,6$
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: +1...+55 °C
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 1325



PTR 1335

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5022034	4895205022034	<b>PTR 1325 25w 4000K 24° BL IP40</b>	25	4000	2160	чёрный	83x120x170	0,410	1/40
5022058	4895205022058	<b>PTR 1325 25w 4000K 24° WH IP40</b>	25	4000	2160	белый	83x120x170	0,410	1/40
5022072	4895205022072	<b>PTR 1335 35w 3000K 24° BL IP40</b>	35	3000	3240	чёрный	91x138x175	0,507	1/30
5022096	4895205022096	<b>PTR 1335 35w 3000K 24° WH IP40</b>	35	3000	3240	белый	91x138x175	0,507	1/30
5022119	4895205022119	<b>PTR 1335 35w 4000K 24° BL IP40</b>	35	4000	3240	чёрный	91x138x175	0,507	1/30
5022133	4895205022133	<b>PTR 1335 35w 4000K 24° WH IP40</b>	35	4000	3240	белый	91x138x175	0,507	1/30