

PTR 40

Предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений. Применяются для создания основного и интерьерного освещения.



РАВНОМЕРНОЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

отсутствие пульсации, высокая цветопередача

ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОЛИКАРБОНАТА

создает мягкий рассеянный свет


АДАПТАЦИЯ ПОД РАЗНУЮ ДЛИНУ ШИНОПРОВОДА

светильник снабжен передвижным фиксатором



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинпровода: однофазный
- Входное напряжение: ~180–250 В
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Угол светораспределения: 120°
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Степень защиты: IP40
- Диапазон рабочих температур: +1°... +55°С
- Материал корпуса: поликарбонат
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Срок службы, часов: 30 000
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 4026 26W

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Цвет корпуса	Размеры, LxВxН, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5060654	4895205060654	PTR 4018 18W 4000K 120° WH IP40	18	4000	1800	белый	600x35x43	0,14	1/30
5060678	4895205060678	PTR 4018 18W 4000K 120° BL IP40	18	4000	1800	черный	600x35x43	0,14	1/30
5060692	4895205060692	PTR 4026 26W 4000K 120° WH IP40	26	4000	2600	белый	900x35x44	0,20	1/30
5060715	4895205060715	PTR 4026 26W 4000K 120° BL IP40	26	4000	2600	черный	900x35x44	0,20	1/30
5060739	4895205060739	PTR 4028 28W 4000K 120° WH IP40	28	4000	2940	белый	600x70x60	0,33	1/20
5060753	4895205060753	PTR 4028 28W 4000K 120° BL IP40	28	4000	2940	черный	600x70x60	0,33	1/20