

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



Светильники **PLED DL7** встраиваемого типа предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенной влажностью в коммерческих, жилых и офисных комплексах, торговых центрах, супермаркетах, учебных заведениях, ресторанах, отелях и входных зон под навесом.

ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ И ВЛАГИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИОДОВ – ПРЯМОЕ

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАБОЧИЙ РЕСУРС

ДРАЙВЕР НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОРПУСА





СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ PLED DL7

SMD
2835185-
265V

Ra80

120°

WH

t°-20
+40ЧАСОВ
30000ГАРАНТИЯ
2 года

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, øDxH, мм	Установочные размеры ød, мм	Вес, кг	Упак., шт.
новинка	5061828	PLED DL7 10W 3000K WH IP54	10	3000	850	ø120x26	ø90-110	0,07	1/100
	5042520	PLED DL7 10W 4000K WH IP54	10	4000	850	ø120x26	ø90-110	0,07	1/100
новинка	5069046	PLED DL7 10W 6500K WH IP54	10	6500	850	ø120x26	ø90-110	0,07	1/100
новинка	5069060	PLED DL7 12W 3000K WH IP54	12	3000	1020	ø145x26	ø120-140	0,10	1/60
	5042544	PLED DL7 12W 4000K WH IP54	12	4000	1020	ø145x26	ø120-140	0,10	1/60
новинка	5069084	PLED DL7 12W 6500K WH IP54	12	6500	1020	ø145x26	ø120-140	0,10	1/60
	5046658	PLED DL7 18W 4000K WH IP54	18	4000	1530	ø170x26	ø140-160	0,12	1/60
новинка	5069107	PLED DL7 18W 6500K WH IP54	18	6500	1530	ø170x26	ø140-160	0,12	1/60
	5042568	PLED DL7 24W 4000K WH IP54	24	4000	2040	ø220x26	ø195-215	0,23	1/40
новинка	5069121	PLED DL7 24W 6500K WH IP54	24	6500	2040	ø220x26	ø195-215	0,23	1/40

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.

