

Светильники светодиодные PWL

Предназначены для местного освещения общественных пространств, комнат, номеров гостиниц и отелей, коридоров, оформления входных групп зданий (под навесом). Эти современные универсальные светильники могут располагаться горизонтально или вертикально.


ОДНО- И ДВУХСЕКЦИОННЫЕ МОДИФИКАЦИИ
ДВУХСТОРОННЕЕ СВЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ СЕКЦИИ
НЕЗАВИСИМОЕ СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ СЕКЦИЙ



PWL-18095 1*8w



PWL-23095 2*8w




Светильники снабжены независимым поворотным корпусом, свободно вращающимся на 360°.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: черный
- Материал рассеивателя: пластик
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~198–253 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -30°... +50°
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PWL-18095 1*8w



PWL-23095 2*8w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Исполнение	Размеры, LxВxH, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5053175	4895205053175	PWL-18095 1*8w 4000K BL IP54	8	4000	400	одностороннее св.	140x95x180	0,40	1/10
5053151	4895205053151	PWL-23095 2*8w 4000K BL IP54	16	4000	800	двухстороннее св.	140x95x230	0,66	1/20