

Светильники светодиодные фасадные **PWL**

Предназначены для декоративно-архитектурного оформления элементов фасадов зданий, колонных элементов, стен и межоконных пространств. В ассортименте представлены модели одностороннего и двустороннего свечения.



СВЕЧЕНИЕ ОДНО- И ДВУСТОРОННИЕ

Узко направленный световой пучок света

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Высокая стойкость к коррозии

ГЕРМЕТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Монтаж без вскрытия корпуса







PWL-145110/24D 1x9w GR PWL-26090/24D 2x5w BL PWL-245110/24D 2x9w GR PWL-245110/24D 2x12w BL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света PWL 9–18w: светодиоды SMD2835
- Источник света PWL 24w: светодиоды SMD3030
- Материал корпуса: алюминий, покрыт порошковой краской
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 24°
- Входное напряжение: ~185–265 В
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,50$
- Температура эксплуатации: -30...+50°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PWL-145110/24D 1x9w

PWL-245110/24D 2x9w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Исполнение	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
2857965	4897062857965	PWL-145110/24D 1x9w 6500K BL	Одностороннее свечение	9	6500	720	черный	108×200×173	0,72	1/12
2857989	4897062857989	PWL-145110/24D 1x9w 6500K GR		9	6500	720	серый	108×200×173	0,72	1/12
1018618A	4690601018618	PWL-26090/24D 2x5w 6500K BL	Двустороннее свечение	10	6500	800	черный	90×252×150	0,85	1/12
1018601A	4690601018601	PWL-26090/24D 2x5w 6500K GR		10	6500	800	серый	90×252×150	0,85	1/12
НОВИНКА 5033146	4895205033146	PWL-245110/24D 2x9w 3000K GR	Двустороннее свечение	18	3000	1440	серый	108×300×173	1,00	1/12
2857927	4897062857927	PWL-245110/24D 2x9w 6500K BL	Двустороннее свечение	18	6500	1440	черный	108×300×173	1,00	1/12
2857941	4897062857941	PWL-245110/24D 2x9w 6500K GR		18	6500	1440	серый	108×300×173	1,00	1/12
5015142	4895205015142	PWL-245110/24D 2x12w 6500K BL	Двустороннее свечение	24	6500	1920	черный	108×300×170	1,06	1/12
5015128	4895205015128	PWL-245110/24D 2x12w 6500K GR		24	6500	1920	серый	108×300×170	1,06	1/12