

### Блоки питания для светодиодной ленты 24V

Для внутреннего применения

Для внешнего применения



BSPS 24V 2,5A=60w IP20



BSPS 24V 1,67A=40w IP67



BSPS 24V 6,25A=150w IP20



BSPS 24V 2,5A=60w IP67

Блоки питания **BSPS 24V jazzway** предназначены для отдельного питания светодиодной ленты в системах внутреннего и внешнего освещения.

Выбор блока питания для конкретного применения зависит от номинального напряжения или тока работы светодиодов, общей потребляемой мощности и параметров напряжения питающей сети.

Параметры напряжения сети должны находиться в рабочем диапазоне. Для стабильной работы необходимо оставлять запас по мощности примерно в 20%.

Защита от перегрузок и скачков напряжения срабатывает при перегрузке свыше 120% от номинальной мощности. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочих параметров.

Защита от перегрева — отключение происходит при температуре свыше 105°C. Автоматический перезапуск при восстановлении рабочей температуры у блоков питания мощностью свыше 60 Вт.

Перегрузки более 80–85% сокращают срок службы блоков питания.

| Код для заказа             | Штрих-код     | Артикул  | Мощность, Вт | Вых. напр., В | Вых. ток, А | Вх. напр., В | Вх. ток, А | IP   | Кол-во вых. каналов | Автоматический перезапуск |   | Размеры, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------------------|---------------|--|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------------|---------------------------|---|-------------|---------|------------|
| ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ |               |  |              |               |             |              |            |      |                     |                           |   |             |         |            |
| 5018457                    | 4895205018457 | <b>BSPS 24V 0,63A=15w IP20</b>                   | 15           | 24            | 0,63        | 100–240      | 0,31–0,12  | IP20 | 1                   | ✓                         | – | 77×50×20    | 0,080   | 250        |
| 5018471                    | 4895205018471 | <b>BSPS 24V 1,67A=40w IP20</b>                   | 40           | 24            | 1,67        | 100–240      | 0,45–0,28  | IP20 | 1                   | ✓                         | – | 115×40×25   | 0,119   | 100        |
| 5015500                    | 4895205015500 | <b>BSPS 24V 2,5A=60w IP20</b>                    | 60           | 24            | 2,50        | 100–240      | 0,61–0,43  | IP20 | 1                   | ✓                         | ✓ | 160×40×32   | 0,160   | 100        |
| 5015555                    | 4895205015555 | <b>BSPS 24V 4,16A=100w IP20</b>                  | 100          | 24            | 4,16        | 100–240      | 1,10–0,83  | IP20 | 1                   | ✓                         | ✓ | 188×47×35   | 0,240   | 60         |
| 5015593                    | 4895205015593 | <b>BSPS 24V 6,25A=150w IP20</b>                  | 150          | 24            | 6,25        | 176–264      | 1,43–1,01  | IP20 | 1                   | ✓                         | ✓ | 200×58×40   | 0,250   | 50         |
| НОВИНКА                    | 5024250       | 4895205024250 <b>BSPS 24V 10,00A = 240w IP20</b> | 240          | 24            | 10,00       | 176–264      | 3,61–1,75  | IP20 | 2                   | ✓                         | ✓ | 222×68×40   | 0,560   | 36         |
|                            | 5024298       | 4895205024298 <b>BSPS 24V 14,60A = 350w IP20</b> | 350          | 24            | 14,60       | 176–264      | 3,59–3,18  | IP20 | 2                   | ✓                         | ✓ | 222×68×40   | 0,560   | 36         |
| ДЛЯ ВНЕШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ    |               |  |              |               |             |              |            |      |                     |                           |   |             |         |            |
| 5018495                    | 4895205018495 | <b>BSPS 24V 1,67A=40w IP67</b>                   | 40           | 24            | 1,67        | 100–240      | 0,45–0,28  | IP67 | 1                   | ✓                         | – | 270×20×20   | 0,180   | 78         |
| 5015524                    | 4895205015524 | <b>BSPS 24V 2,5A=60w IP67</b>                    | 60           | 24            | 2,50        | 100–240      | 0,61–0,43  | IP67 | 1                   | ✓                         | ✓ | 158×52×32   | 0,450   | 78         |
| 5015579                    | 4895205015579 | <b>BSPS 24V 4,16A=100w IP67</b>                  | 100          | 24            | 4,16        | 100–240      | 1,10–0,83  | IP67 | 1                   | ✓                         | ✓ | 220×52×32   | 0,650   | 28         |
| НОВИНКА                    | 5024212       | 4895205024212 <b>BSPS 24V 6,25A=150w IP67</b>    | 150          | 24            | 6,25        | 176–264      | 1,43–1,01  | IP67 | 1                   | ✓                         | ✓ | 230×65×32   | 0,820   | 22         |
| НОВИНКА                    | 5024236       | 4895205024236 <b>BSPS 24V 10,00A= 240w IP67</b>  | 240          | 24            | 10,00       | 176–264      | 3,61–1,75  | IP67 | 2                   | ✓                         | ✓ | 230×120×58  | 2,300   | 5          |
| НОВИНКА                    | 5024274       | 4895205024274 <b>BSPS 24V 13,30A=320w IP67</b>   | 320          | 24            | 13,30       | 176–264      | 3,59–3,18  | IP67 | 3                   | ✓                         | ✓ | 230×120×58  | 2,300   | 5          |