

Блок аварийного питания

PEPP36-1.0H IP40

jazzway

Предназначен для светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения, мощностью до 48w.

класс защиты IP40



230V

УХЛ4



- Работа в аварийном режиме - 1,5 часа
- Выходная мощность в аварийном режиме 7-10 Вт
- Универсальное подключение к проводам светильника
- Функция защиты от перегрузки и полного разряда аккумулятора



PPL 595/U OPAL 40w



PPL 588/G OPAL 40w



PPL 588/G PRISMA 36w



PPL 089/G OPAL 9w



PPL 089/G OPAL 9w (x4)



PPL 089/G OPAL 42w



PPL 595/U (36w, 48w)



PPL 1195/U OPAL 40w



PPL 1195/U PRISMA 36w



PPL PRO-3 595/U 36w



PPL SPEC 1 36w



PPL SPEC 02 40w



PPO-02



PPO-03



PPO-04



PPO-06



PSO-02



PWP-C3 (20w, 40w, 50w)



PPO-T8 (2x20w LED)



PPL-R 24w




PPL-R 12w (x3)



PLED DL6



PLED DL7



PLED DL6 15w (x3)



PBH-PC SPEC




PBH-PC2-RA 24w




PPB Pulsar 36w



PWP-T8 (2x20w LED)



Постоянный режим



Непостоянный режим

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Диапазон нагрузки, Вт	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора, мАч	Время переключения в АР, с	Коэффициент мощности, cos	Размеры аккумулят., LxBxH, мм	Упак., шт
5046009	4895205046009	PEPP36-1.0H IP40	7-48	Lithium	1 200	5	0.5	195x41x22	1/50