

Блоки питания

Блоки питания для светодиодов обладают высокой эффективностью и защитой от внештатных перебоев питающей сети.

Рабочая температура -20..+40°C



БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПЕРЕГРУЗОК

ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ



Блоки питания 24 В IP20



BSPS 24V 0,62A=15W IP20 **BSPS 24V 1,67A=40W IP20** **BSPS 24V 2,50A=60W IP20** **BSPS 24V DIM=100W 4,16A IP20** **BSPS 24V 14,60A=350W IP20**

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Кол-во вых. каналов	Функция защ. от перегрева	Материал корпуса	Срок службы, часов	Гаран. срок, лет	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5018457	4895205018457	BSPS 24V 0,62A=15W IP20	15	176/0,31...264/0,12	0,63	1	✓	алюминий	50 000	3	77x48x20	0,09	1/200
5018471	4895205018471	BSPS 24V 1,67A=40W IP20	40	176/0,45...264/0,28	1,67	1	✓	алюминий	50 000	3	115x40x25	0,119	1/100
5015500	4895205015500	BSPS 24V 2,50A=60W IP20	60	176/0,61...264/0,43	2,5	1	✓	алюминий	50 000	3	160x40x32	0,16	1/100
5015555	4895205015555	BSPS 24V 4,16A=100W IP20	100	176/1,10...264/0,83	4,16	1	✓	алюминий	50 000	3	188x47x35	0,23	1/60
5015593	4895205015593	BSPS 24V 6,25A=150W IP20	150	176/1,43...264/1,01	6,25	1	✓	алюминий	50 000	3	200x58x40	0,25	1/50
5024250	4895205024250	BSPS 24V 10,00A=240W IP20	240	176/3,61...264/1,75	10	2	✓	алюминий	50 000	3	225x62x40	0,56	1/30
5024298	4895205024298	BSPS 24V 14,60A=350W IP20	350	176/3,59...264/3,18	14,6	2	✓	алюминий	50 000	3	225x62x45	0,56	1/30
НОВИНКА	4895205046153	BSPS 24V 16,60A=400W IP20	400	176/3,59...264/3,18	16,6	2	✓	алюминий	50 000	3	208x82x32	0,48	1/5
5035553	4895205035553	BSPS 24V DIM 100W=4,16A IP20	100	200...240/0,88	4,16	1	✓	алюминий	50 000	3	195x49x29	0,29	1/50
5035577	4895205035577	BSPS 24V DIM 200W=8,30A IP20	200	200...240/3,70	8,3	1	✓	алюминий	50 000	3	289x49x29	0,42	1/30

Блоки питания 24 В IP67



BSPS 24V 1,67A=40w IP67 **BSPS 24V 2,50A=60w IP67** **BSPS 24V 4,160A=100w IP67** **BSPS 24V 10,00A=240w IP67**

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Входное напряжение/ток, В/А	Выходной ток, А	Кол-во вых. каналов	Функция защ. от перегрева	Материал корпуса	Срок службы, часов	Гаран. срок, лет	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5018495	4895205018495	BSPS 24V 1,67A=40W IP67	40	100/0,49...240/0,30	1,67	1	✓	алюминий	50 000	3	270x20x20	0,18	1/80
5015524	4895205015524	BSPS 24V 2,50A=60W IP67	60	100/0,61...240/0,43	2,5	1	✓	алюминий	50 000	3	158x52x32	0,45	1/42
5015579	4895205015579	BSPS 24V 4,160A=100W IP67	100	176/0,55...264/0,41	4,16	1	✓	алюминий	50 000	1	220x50x32	0,66	1/28
5024212	4895205024212	BSPS 24V 6,25A=150W IP67	150	176/1,43...264/1,01	6,25	1	✓	алюминий	50 000	1	230x65x32	0,82	1/22
5024236	4895205024236	BSPS 24V 10,00A=240W IP67	240	176/1,34...264/2,02	10	2	✓	алюминий	50 000	3	230x120x58	2,3	1/5
5024274	4895205024274	BSPS 24V 13,30A=320W IP67	320	176/3,61...264/1,75	13,3	3	✓	алюминий	50 000	3	230x120x59	2,3	1/5