


ALUMINIUM **FLASHLIGHT**

АЛЮМИНИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Прорезиненный включатель/переключатель режимов с подсветкой













Характеристики источника света

157 mm


37 mm

37 mm

- Мощный 20 Вт светодиод ХНР50
- Максимальная яркость 750 люмен
- Дальность свечения до 200 метров. • 2 режима яркости и мигающий режим
- Температура белого света 6000 К

Характеристики источника питания:

- Питание: Li-ion аккумулятор 18650 1800 мАч
- Зарядка: 5 В пост. тока (USB)






Защитная заглушка

из анодированного алюминия

Магнитный держатель

Прочный корпус



- Прочный корпус из анодированного
- Фокусировка светового луча с помощью
- Индикация работы фонаря (в прорезиненном
- Магнитный держатель для фиксации на металлических поверхностях
- Защитная заглушка для разъема зарядки
- Вес: **187** г
- Класс пылевлагозащиты: ІР42



Артикул

ACCU1-L20W

Код для заказа

5046122

Штрихкод розничной упаковки

4895205046122

- Размеры розничной упаковки: 23 x 12 x 4 cm
- Минимальное количество для заказа: 12 шт.
- Транспортная упаковка: 48 шт.
- Размеры транспортной упаковки: 52,0 x 33 x 25,5 cm
- Вес транспортной упаковки: 12,3 кг

